

Соединительный клапан, система К

Рабочий пост, ABS, черный, самозакрывающаяся крышка



Устройство / Описание

- Соединительный клапан для шлангов, для труб разного диаметра
- Монтажный зажим и самозакрывающаяся крышка из ударопрочного пластика (ABS)
- Адаптация к разным диаметрам труб через эластомерный адаптер
- Электропроводящий
- Уплотнение эластомерными элементами
- Закрытие клапан асимметричной натяжной пружиной
- Контроль закрытия крышки бесконтактным выключателем (опция)
- Рабочий диапазон температур -20°C... +50°C (Протестировано)

Номинальный диаметр / Диаметр

Настоящий соединительный клапан шланга предназначен для поперечного сечения труб $\varnothing 88,9$ мм x 2,9 мм; $\varnothing 76,1$ мм x 2,6 мм и $\varnothing 57$ мм x 2,6 мм и для подключения всасывающих принадлежностей DN 60 и DN 50.

Используемые материалы

Трубный зажим с прижимной планкой и закрывающаяся крышка клапана изготовлены из ударопрочного ABS, тип Polylac PA-747.

Эластомерные детали для адаптации труб изготовлены из мягкого литьевого ПВХ-состава из Lifolit E 80.0607/5 (электропроводящий).

Информация о материале производителя гранул могут быть предоставлены в случае необходимости.